

## DESKRIPSI PRODUK

PU Clear HS 6000 adalah cat poliuretan high solid 2 komponen. Sudah dilengkapi dengan anti UV sehingga cat tidak mudah pudar dengan hasil akhir yang gloss. Baik diaplikasikan sebagai body repair dan full body dalam auto-reinishes.

## KEUNGGULAN :

- Mudah diaplikasikan
- Tahan cuaca
- Gloss dan wet look
- Permukaan flow dan levelling yang baik

## DATA FISIK

Basis Kimia		Lapisan Polyurethane
Propertis Fisik	Viskositas (Sec)	60 (Sec) ±5 / 27°C
	Berat Jenis (gr/ml)	0,97
	Titik Nyala	34°C / 93,2°F
	Solid	50% ± 2
	Daya Sebar	8-12 m²/L
	Kilap	High Gloss
	Warna	Bening
	Kemasan	1,5 lt set

## DATA APLIKASI

Metode Aplikasi	Air Spray
Persiapan Permukaan	Pastikan media yang telah dilapisi basecoat kering sempurna dan permukaannya bersih.
Perbandingan Pencampuran	2 : 1 Base : Hardener (penambahan thinner dapat disesuaikan dengan kebutuhan)
Pengencer	Thinner PU AB



### SETTING SPRAY GUN

Tekanan Nozzle	2 – 3 bar
Lubang Nozzle	1,4 mm
Sudut Semprot	45 °C



### WAKTU KERING

Kering Sentuh	60 menit
Kering Tekan	1 – 2 jam
Kering Sempurna	24 jam



## PERLINDUNGAN



Bahan mudah terbakar jauhkan dari percikan api, api terbuka dan perokok. Gunakan sarung tangan dan pelindung pernapasan yang sesuai.

## PENYIMPANAN

Simpan ditempat yang sejuk dan kering. Minimal 2 tahun (Dalam kondisi penyimpanan normal 20°C - 30°C) wadah belum dibuka.

